



FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l'entreprise

Identificateur du produit	LATICRETE SUPERCAP Moisture Vapor Control Part B
Version n°	01
Date de publication	25-février-2014
Date de la révision	-
Date d'entrée en vigueur de la nouvelle version	-
No CAS	Mélange
Usage du produit	Membrane de réduction des vapeurs.
Fabricant	
NOM DE LA SOCIÉTÉ	LATICRETE SUPERCAP LLC
Adresse	1 Laticrete Park, n Bethany, CT 06524
Téléphone	866-704-2247
Personne à contacter	Steve Fine
Site Web	www.laticretesupercap.com
Numéro de téléphone d'urgence	Appeler CHEMTREC jour et nuit États-Unis/Canada – 1.800.424.9300 Mexique - 1.800.681.9531 À l'extérieur des États-Unis/Canada 1.703.527.3887

2. Identification des risques

Description générale des risques	AVERTISSEMENT Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut causer une réaction allergique de la peau.
Effets potentiels sur la santé	
Voies d'exposition	Inhalation. Contact avec la peau. Contact avec les yeux. Ingestion.
Yeux	Provoque une sévère irritation des yeux. Les personnes exposées peuvent souffrir de larmolement, rougeur et gênes.
Peau	Provoque une irritation cutanée. Peut causer une réaction allergique de la peau.
Inhalation	N'est pas présumé avoir des effets nocifs en cas d'inhalation.
Ingestion	Peut causer des gênes en cas d'ingestion.
Organes cibles	Peau. Yeux.
Effets chroniques	Un contact répété ou prolongé peut provoquer un séchage, un fendillement et une irritation.
Signes et symptômes	Éruption. Effets irritants.
Effets potentiels sur l'environnement	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Composants	No CAS	Pour cent
Propane, 2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]-, polymères	25085-99-8	60-75
Produit de réaction : Bisphénol F-(épichlorhydrine) ; résine époxy	28064-14-4	14-24
Alkyl (C12-14) éther de glycidyle	68609-97-2	9-20
Oxiranne, (chlorométhyl)-, Polymer With A-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-ethanediyl)]	9072-62-2	6-10

Remarques sur la composition Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

4. Premiers soins

Procédures de premiers soins

Contact avec les yeux	Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les lentilles cornéennes, s'il y a possibilité de le faire. Continuer de rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Contact cutané	Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'eczéma ou d'autres problèmes cutanés : consulter un médecin et apporter cette fiche.
Inhalation	Sortir au grand air. Appeler un médecin si les symptômes se développent ou s'ils persistent.
Ingestion	Rincer la bouche. Traiter en fonction des symptômes.
Avis aux médecins	Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Les symptômes peuvent se manifester à retardement.
Conseils généraux	S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

5. Mesures de lutte contre le feu

Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié	Eau pulvérisée. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO2).
Méthodes d'extinction inappropriées	En cas d'incendie ne pas appliquer un jet d'eau étant donné qu'il élargira le feu.
Protection pour les pompiers	
Dangers spécifiques provenant de la substance chimique	En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits.
Équipement de protection pour les pompiers	Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.
Équipement/directives de lutte contre les incendies	En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque.
Données sur l'explosibilité	
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Donnée inconnue.
Sensibilité aux chocs	Donnée inconnue.

6. Procédures en cas de déversement

Précautions individuelles	Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins d'être vêtu d'une tenue protectrice appropriée. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.
Mesures de précautions environnementales	Éviter le rejet dans l'environnement. Contacter les autorités locales en cas de déperditions dans les égouts ou le milieu aquatique. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Ne pas contaminer l'eau. Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau. Le responsable Environnement doit être avisé de tout déversement ou libération.
Méthodes de confinement	Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos.
Méthodes de nettoyage	Déversement accidentel important : Stopper l'écoulement de la substance si cela peut se faire sans risque. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

7. Manutention et entreposage

Manutention	Éviter de respirer les brouillards et les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Les personnes allergiques aux époxy ne doivent pas travailler avec ce produit. Porter un équipement de protection approprié. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.
--------------------	---

Entreposage Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Entreposer à l'écart des substances incompatibles (consulter la section 10).

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.

Contrôle ingénieur Bonne ventilation en générale (habituellement 10 changements d'air à l'heure) doit être effectuée. Assurer l'accès à une douche oculaire.

Équipement de protection individuelle

Protection pour les yeux et le visage Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).

Protection de la peau Porter des vêtements appropriés et résistant aux produits chimiques.

Protection respiratoire En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

9. Caractéristiques chimiques et physiques

Apparence

État physique Liquide.

Forme Liquide.

Couleur Légèrement opaque.

Odeur Donnée inconnue.

Seuil de perception de l'odeur Donnée inconnue.

pH Donnée inconnue.

Pression de vapeur Sans objet

Densité de vapeur Sans objet

Point d'ébullition Sans objet

Point de fusion/point de congélation Sans objet

Solubilité (eau) Insoluble

Densité Donnée inconnue.

Point d'éclair Ininflammable.

Limites d'inflammabilité dans l'air, supérieures, % en volume Donnée inconnue.

Limites d'inflammabilité dans l'air, inférieures, % en volume Donnée inconnue.

Température d'auto-inflammation Donnée inconnue.

Taux d'évaporation Sans objet

10. Stabilité chimique et données sur la réactivité

Stabilité chimique La substance est stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter Chaleur excessive. Contact avec des matières incompatibles.

Matières incompatibles Les agents oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux Aux températures de dissociation thermique, du monoxyde et du dioxyde de carbone. Aldéhydes.

Possibilité de réactions dangereuses Les masses de plus d'une livre (environ 500 g) de produit avec une amine aliphatique provoquent une polymérisation irréversible et une accumulation considérable de chaleur.

11. Données toxicologiques

Informations toxicologiques Une exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut avoir des effets néfastes.

Effets aigus Peut causer des gênes en cas d'ingestion.

Sensibilisation Peut causer une réaction allergique de la peau.

Effets locaux Irritant pour les yeux et la peau.

Effets chroniques Un contact répété ou prolongé peut provoquer un séchage, un fendillement et une irritation.

Cancérogénicité Ce produit n'est pas considéré comme un carcinogène par l'IARC, l'ACGIH, le NTP et l'OSHA.

Mutagénicité	Aucune propriété mutagène attendue.
Effets sur la reproduction	On ne s'attend pas à ce que ce produit présente des effets sur la reproduction ou le développement.
Symptômes et organes visés	Éruption. Effets irritants.

12. Données écologiques

Données écotoxicologiques

Composants	Espèces		Résultats d'essais
Oxiranne, (chlorométhyl)-, Polymer With A-hydro- ω -hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-éthanediyl)] (CAS 9072-62-2)			
Aquatique			
<i>Aiguë</i>			
Crustacés	CE50	Daphnia	> 320 mg/l, 24 heures
Poisson	CL50	Poisson-zèbre	> 100 mg/l, 96 heures
Produit de réaction : Bisphénol F-(épichlorhydrine) ; résine époxy (CAS 28064-14-4)			
Aquatique			
<i>Aiguë</i>			
Poisson	CL50	Poisson	1 - 10 mg/l
Propane, 2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]-, polymères (CAS 25085-99-8)			
Aquatique			
<i>Aiguë</i>			
Algues	IC50	Algues	11 mg/l, 72 heures
Crustacés	CE50	Daphnia	1.8 mg/l, 48 heures
Poisson	CL50	Poisson	1 - 10 mg/l

Écotoxicité	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Effets sur l'environnement	Un risque environnemental ne peut pas être exclu en cas de manipulation ou d'élimination peu professionnelle.
Persistance et dégradabilité	Donnée inconnue.
Mobilité dans l'environnement	Le produit est insoluble dans l'eau.

13. Élimination des résidus

Instructions pour l'élimination	Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés en décharge agréée. Ce produit et son contenant doivent être éliminés comme déchets dangereux. Ne pas laisser la substance s'infiltrer dans les égouts/les conduits d'alimentation en eau. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. Éliminer le contenu/les contenants selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.
Déchets des résidus / produits non utilisés	Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur. Des résidus de produit peuvent demeurer dans les contenants vides et sur les toiles d'emballage. Ce produit et son contenant doivent être éliminés de façon sécuritaire (voir les instructions d'élimination).
Emballages contaminés	Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. Étant donné que les récipients peuvent contenir des résidus du produit, respecter les avertissements sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient.

14. Informations relatives au transport

TDG

N° ONU	UN3082
Nom officiel d'expédition UN	Matière dangereuse pour l'environnement, liquide, n.s.a. (Propane, 2,2-bis[p-(2,3-époxypropoxy)phényl]-, polymères, Produit de réaction : Bisphénol F-(épichlorhydrine) ; résine époxy)
Classe(s) de danger relatives au transport	
Class	9
Danger subsidiaire	-
Packing group	III
Risques pour l'Environnement	D
Précautions particulières pour l'utilisateur	Lire les instructions de sécurité, la FS et les procédures d'urgence avant de manipuler.

IATA

UN number	UN3082
UN proper shipping name	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-, polymers, Reaction product: Bisphenol F-(epichlorohydrin); epoxy resin)
Transport hazard class(es)	
Class	9
Subsidiary risk	-
Label(s)	9
Packing group	III
Environmental hazards	Yes
ERG Code	9L
Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

IMDG

UN number	UN3082
UN proper shipping name	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-, polymers, Reaction product: Bisphenol F-(epichlorohydrin); epoxy resin)
Transport hazard class(es)	
Class	9
Subsidiary risk	-
Label(s)	9
Packing group	III
Environmental hazards	
Marine pollutant	Yes
EmS	F-A, S-F
Special precautions for user	Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Autres informations La classification IATA n'est pas pertinente, la matière n'étant pas transportée par l'air.

15. Données réglementaires

Règlements du Canada Ce produit a été classifié selon les critères du RPC et la FTSS contient tous les renseignements requis par le RPC.

Situation SIMDUT Contrôlé

Classement SIMDUT D2B - autres effets toxiques - TOXIQUE

L'étiquetage SIMDUT



Statut de l'inventaire

Pays ou région	Nom de l'inventaire	Sur inventaire (oui/non)*
Australie	Inventaire australien des substances chimiques (AICS)	Oui
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non
Chine	Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)	Oui
Europe	EINECS (Inventaire européen des produits chimiques commercialisés)	Oui
Europe	Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)	Non
Japon	Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)	Non
Corée	Liste des produits chimiques existants (ECL)	Oui
Nouvelle-Zélande	Inventaire de la Nouvelle-Zélande	Oui
Philippines	Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines (PICCS)	Oui

Pays ou région

États-Unis et Puerto Rico

Nom de l'inventaire

Inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act)

Sur inventaire (oui/non)*

Oui

*Un « Oui » indique que ce produit est conforme aux exigences de l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

16. Renseignements divers**Restrictions conseillées**

Aucuns connus.

Classification HMIS®

Santé: 2

Inflammabilité: 0

Danger physique: 0

Classements NFPA

Santé: 2

Inflammabilité: 0

Instabilité: 0

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette FTSS proviennent de sources que nous considérons comme fiables, sans pouvoir toutefois le garantir. De plus, votre utilisation de ces informations n'est pas de notre ressort et peut dépasser nos connaissances. Ainsi, ces informations sont fournies sans responsabilité ni garantie, que ce soit de manière expresse ou sous-entendue.